

- Mostrador: Analógico.
- Suspensão do Galvanômetro: Tipo Mancal.
- Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, RH < 80%.
- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 60°C, RH < 75%.
- Alimentação: 1 bateria 1.5V.
- Dimensões: 132(A) x 90(L) x 48(P)mm.
- Peso: Aproximadamente 300g.

Tensão DC

- Faixas: 2.5V, 10V, 50V, 250V, 500V
- Precisão: 3% fs

Tensão AC

- Faixas: 10V, 50V, 500V
- Precisão: ± 4% fs

Corrente DC

- Faixas: 0.5, 10, 250mA
- Precisão: ± 3% fs

Resistência

- Faixas: x10k, x10M
- Precisão: ± 3% fs

Decibel (dB)

- Faixa: -10 ~ 62dB (para todas as faixas ACV)
- Precisão: ±4% fs
- Sensibilidade: 9 kOhms / V

Teste de Bateria (BATT)

- Faixa: 1.5V, 9V

Teste de Continuidade

- Faixa: Buzina
- Limiar: Aproximadamente 100 Ohms
- Tensão de Teste: 3.0V DC (típico)

Acessórios

- Manual de Instruções
- Pontas de Prova (Par)
- Baterias (1.5V)

